

常用型号规格

导丝适配:0.014" 适配导引导管:5F 公称压力:12atm

球囊额定爆破压



	球囊长度 (mm)						
	球囊直径 (mm)	6	9	12	15	20	30
输送杆长 143 cm	2.00	K34-2006	K34-2009	K34-2012	K34-2015	K34-2020	K34-2030
	2.25	K34-2206	K34-2209	K34-2212	K34-2215	K34-2220	K34-2230
	2.50	K34-2506	K34-2509	K34-2512	K34-2515	K34-2520	K34-2530
	3.00	K34-3006	K34-3009	K34-3012	K34-3015	K34-3020	K34-3030
	3.50	K34-3506	K34-3509	K34-3512	K34-3515	K34-3520	K34-3530
	4.00	K34-4006	K34-4009	K34-4012	K34-4015	K34-4020	K34-4030
	4.50	K34-4506	K34-4509	K34-4512	K34-4515	K34-4520	K34-4530
	5.00	K34-5006	K34-5009	K34-5012	K34-5015	K34-5020	K34-5030

*规格详见注册证



河北康誉医疗器械有限公司

网 址:http://www.courymed.com

联系方式:0311-88882200/400-887-7986

地 址:中国(河北) 自由贸易试验区正定片区河北正定高新技术产业开发区南区崇因路15号

冠状动脉球囊扩张导管

国械注准20253030910

该产品适用于冠状动脉或冠状动脉搭桥中的狭窄部分进行扩张以及支架手术后扩张,从而改善心肌供血能力和支架的贴壁效果。



产品介绍

满足顾客需求,持续创新改进

推送性、通过性好

近端保证推送力，远端提升灵活性

较高的额定爆破压

有效扩张顽固性狭窄病变
精准扩张，额定爆破压下球囊肩突更小

非顺应性球囊

非顺应性球囊设计，支架后扩能力强
囊体壁较薄，通过性更好

可视性更强

铂铱合金显影环，提供更清晰的射线可探测性