

常用型号规格

型号规格	导丝直径 (mm/in)	导丝长度 (cm)	头端形状
K16-MGW14165A1	0.36/0.014	165	15° A弯
K16-MGW14165A2	0.36/0.014	165	45° A弯
K16-MGW14165A3	0.36/0.014	165	60° A弯
K16-MGW14165S0	0.36/0.014	165	直型
K16-MGW14180A1	0.36/0.014	180	15° A弯
K16-MGW14180A2	0.36/0.014	180	45° A弯
K16-MGW14180A3	0.36/0.014	180	60° A弯
K16-MGW14180S0	0.36/0.014	180	直型
K16-MGW14300A1	0.36/0.014	300	15° A弯
K16-MGW14300S0	0.36/0.014	300	直型
K16-MGW16165A1	0.41/0.016	165	15° A弯
K16-MGW16165A2	0.41/0.016	165	45° A弯
K16-MGW16165A3	0.41/0.016	165	60° A弯
K16-MGW16165S0	0.41/0.016	165	直型
K16-MGW16180A1	0.41/0.016	180	15° A弯
K16-MGW16180A2	0.41/0.016	180	45° A弯
K16-MGW16180A3	0.41/0.016	180	60° A弯
K16-MGW16180J1	0.41/0.016	180	1.5J弯
K16-MGW16180S0	0.41/0.016	180	直型
K16-MGW16300A2	0.41/0.016	300	45° A弯
K16-MGW18165A1	0.46/0.018	165	15° A弯
K16-MGW18165A2	0.46/0.018	165	45° A弯
K16-MGW18165A3	0.46/0.018	165	60° A弯
K16-MGW18165S0	0.46/0.018	165	直型
K16-MGW18180A1	0.46/0.018	180	15° A弯
K16-MGW18180A2	0.46/0.018	180	45° A弯
K16-MGW18180A3	0.46/0.018	180	60° A弯
K16-MGW18180S0	0.46/0.018	180	直型
K16-MGW18300A3	0.46/0.018	300	60° A弯
K16-MGW21165A1	0.53/0.021	165	15° A弯
K16-MGW21165A2	0.53/0.021	165	45° A弯
K16-MGW21165A3	0.53/0.021	165	60° A弯
K16-MGW21165S0	0.53/0.021	165	直型
K16-MGW2118043	0.53/0.021	180	60° A弯
K16-MGW21180A1	0.53/0.021	180	15° A弯
K16-MGW21180A2	0.53/0.021	180	45° A弯
K16-MGW21180S0	0.53/0.021	180	直型
K16-MGW21300A4	0.53/0.021	300	70° A弯

河北康誉医疗器械有限公司

网 址:http://www.courymed.com
联系方式:0311-88882200/400-887-7986
地 址:中国(河北)自由贸易试验区正定片区河北正定高新技术产业开发区南区崇因路15号

微导丝

冀械注准20242030323

适用于引导其他器械插入血管，建立血管内通路，
神经介入血管应用除外。



优秀的头端再塑性

聚氨酯护套和铂钨合金弹簧，
提供良好的显影以及良好的再塑形性能

1:1扭控性

一体镍钛合金芯丝，远端特别设计，
提供良好的1:1扭控性能

亲水涂层

聚合物表面通体涂覆亲水涂层，
提供良好的顺滑性和通过性